

- 1. Produkttyp:**
Extrudierte / nassgepresste Platte für Bodenbeläge und Lastverteilungsschichten, Wasseraufnahme 3-6%
- 2. Verwendungszweck:**
Bodenbelag im Innen- und Außenbereich
- 3. Hersteller:**
TONALITY GmbH, In der Mark 100, 56414 Weroth, Germany
- 4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:**
System 4
- 5. Harmonisierte Norm:**
DIN EN 14411:2016-12
- 6. Erklärte Leistung**

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse A1 FL	EN 14411:2016
Abgabe gefährliche Stoffe:		
- Cadmium, Blei, weitere	NPD*	
Dauerhaftigkeit bei:		
- Anwendung im Innenbereich	Bestanden	
- Anwendung im Außenbereich	Bestanden	
Bruchlast	≥ 28 N/mm ²	
Trittsicherheit	R9	
Taktilität	NPD*	
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden	

*npd = no performance determined (keine Leistung festgestellt)

- 7.** Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Fredi Jung
 Produktmanagement
 TONALITY GmbH
 Weroth, 10.12.2022